





Modelo	Perfiles C,U, Omega, Canal, Montante, Esquinero perforado, Omega Cielo.
Espesores	Tabiquería: 0,5 mm Estructural: 0,85 a 1.6mm
Largos Estándar	Y/a pedido libre de hasta 6 mts.



DESCRIPCIÓN

Los sistemas constructivos de perfiles de acero galvanizado están orientados a todos los elementos estructurales de una vivienda (tales como muros, soportantes, envigados de piso, techumbre, mansardas) y en tabiques divisorios. Su versatilidad y resistencia lo hacen apto para ser utilizados en viviendas de hasta 3 pisos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Acero:

Calidad Estructural Grado 37 (of: 2.600 kg/cm²) o grado 40 (of: 2.800 kg/cm²)

Recubrimiento:

Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A653 M07I calidad G-60 (180 gr/m²) o G-90 (275 gr/m²).

VENTAJAS

- Excelente comportamiento estructural y de alta resistencia mecánica.
- sistema conformado por elementos de gran liviandad.
- sus dimensiones permiten fácil traslado y una instalación rápida y simple.
- los largos a pedido permiten soluciones de largo continuo.
- gran resistencia a la humedad a la corrosión y al medio ambiente
- sus condiciones de montaje le permiten ser reutilizados.
- faena seca, rápida y limpia
- no inflamable
- no es atacado por termitas
- 100% asísmico

MONTANTE




CANAL



PORTANTE 40R



OMEGA



PERFIL. AT



ANGULO PERFORADO



MODELOS DISPONIBLES DE AC-COM

MONTANTES TIPO C	UM	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
AC - COM C 2x2x0,85	TI	40CA085	40X0,85	4,00	3,32
AC - COM C 2x2x0,85	TI		40X0,85	6,00	4,98
AC - COM C 2x2x0,85	ML		40X0,85	ML	0,83
AC - COM C 2x3x0,85	TI	60CA085	60X0,85	2,40	2,30
AC - COM C 2x3x0,85	TI		60X0,85	3,00	2,88
AC - COM C 2x3x0,85	TI		60X0,85	6,00	5,76
AC - COM C 2x3x0,85	ML		60X0,85	ML	0,96
AC - COM C 2x3x0,85	TI		60X0,85	2,40	2,30
AC - COM C 2x3x0,85	TI		60X0,85	6,00	5,76
AC - COM C 2x3x0,85	ML		60X0,85	ML	0,96
AC - COM C 2x4x0,85	TI	90CA085	90X0,85	4,00	4,92
AC - COM C 2x4x0,85	TI		90X0,85	6,00	7,38
AC - COM C 2x4x0,85	ML		90X0,85	ML	1,23
AC - COM C 2x4x0,85	ML		90X0,85	3,00	3,69
AC - COM C 2x4x0,85	TI		90X0,85	2,50	3,08
AC - COM C 2x4x0,85	TI		90X0,85	3,00	3,69
AC - COM C 2x4x0,85	TI		90X0,85	6,00	7,38
AC - COM C 2x4x0,85	ML		90X0,85	ML	1,23
AC - COM C 2x4x1,00	TI	90CA10	90X1,00	2,50	3,60
AC - COM C 2x4x1,00	TI		90X1,00	3,00	4,32
AC - COM C 2x4x1,00	TI		90X1,00	6,00	8,64
AC - COM C 2x4x1,00	ML		90X1,00	ML	1,44
AC - COM C 2x4x1,00	TI		90X1,00	6,00	8,64
AC - COM C 2x4x1,20	TI	90CA12	90X1,20	6,00	10,32
AC - COM C 2x4x1,20	ML		90X1,20	ML	1,72
AC - COM C 2x4x1,20	ML		90X1,20	ML	1,72
AC - COM C 2x4x1,60	TI	90CA16	90X1,60	6,00	13,80
AC - COM C 2x5x0,85	TI	100CA085	100X0,85	6,00	7,92
AC - COM C 2x5x0,85	TI		100X0,85	3,00	3,96
AC - COM C 2x5x0,85	TI		100X0,85	2,50	3,30
AC - COM C 2x5x0,85	ML		100X0,85	ML	1,32
AC - COM C 2x5x0,85	TI		100X0,85	2,50	3,30
AC - COM C 2x5x0,85	TI		100X0,85	3,00	3,96
AC - COM C 2x5x0,85	TI		100X0,85	6,00	7,92
AC - COM C 2x5x0,85	TI		100X0,85	6,00	7,92
AC - COM C 2x5x1,00	TI	100CA10	100X1,00	2,50	3,83
AC - COM C 2x5x1,00	TI		100X1,00	6,00	9,18
AC - COM C 2x5x1,00	ML		100X1,00	ML	1,53
AC - COM C 2x5x1,00	TI		100X1,00	2,50	3,83
AC - COM C 2x5x1,00	TI		100X1,00	6,00	9,18
AC - COM C 2x5x1,20	TI	100CA12	100X1,20	6,00	11,10
AC - COM C 2x5x1,20	ML		100X1,20	ML	1,85
AC - COM C 2x5x1,60	TI	100CA16	100X1,60	6,00	14,68
AC - COM C 2x6x0,85	TI	150CA085	150X0,85	4,00	6,56
AC - COM C 2x6x0,85	TI		150X0,85	6,00	9,84
AC - COM C 2x6x0,85	ML		150X0,85	ML	1,64
AC - COM C 2x6x1,00	TI	150CA10	150X1,00	4,00	7,76
AC - COM C 2x6x1,00	TI		150X1,00	6,00	11,64
AC - COM C 2x6x1,00	ML		150X1,00	ML	1,94
AC - COM C 2x6x1,20	TI	150CA12	150X1,20	ML	2,32
AC - COM C 2x6x1,60	TI	150CA16	150X1,60	4,00	12,24
AC - COM C 2x6x1,60	TI		150X1,60	6,00	18,36
AC - COM C 2x6x1,60	ML		150X1,60	ML	3,06
AC - COM C 2x8x1,60	TI	200CA16	200X1,60	6,00	22,02
AC - COM C 2x8x1,60	ML		200X1,60	ML	3,67
AC - COM C 2x10x1,60	TI	250CA16	250X1,60	6,00	27,84

MONTANTES TIPO C ECONOMICOS	Un	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
MONT. NORMAL	ML	60x38x0,5	60X0,5	ML	0,56
MONT. NORMAL	TI		60X0,5	2,40	1,34
MONT. NORMAL	TI		60X0,5	3,00	1,68
MONT. EECIAL	TI	45x38x0,5	45X0,5	2,40	1,20
MONT. ESPECIAL	TI		45X0,5	3,00	1,50
MONT. ESPECIAL	ML		45X0,5	ML	0,50
MONT. ECONOMICO	TI	38x38x0,5	38X0,5	2,40	1,15
MONT. ECONOMICO	TI		38X0,5	3,00	1,44
MONT. ECONOMICO	ML		38X0,5	ML	0,48
MONT. BASICO	TI	31x38x0,5	31X0,5	2,40	1,10
MONT. BASICO	TI		31X0,5	3,00	1,38
MONT. BASICO	ML		31X0,5	ML	0,46

CANALES TIPO U ESTRUCTURALES	Un	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
AC - COM U 2x2x0,85	TI	42C085	42X0,85	3,00	1,74
AC - COM U 2x2x0,85	TI		42X0,85	6,00	3,48
AC - COM U 2x2x0,85	ML		42X0,85	ML	0,58
AC - COM U 2x3x0,85	TI	62C085	62X0,85	3,00	2,16
AC - COM U 2x3x0,85	TI		62X0,85	6,00	4,32
AC - COM U 2x3x0,85	ML		62X0,85	ML	0,72
AC - COM U 2x4x0,85	TI	92C085	92X0,85	3,00	3
AC - COM U 2x4x0,85	TI		92X0,85	6,00	6
AC - COM U 2x4x0,85	ML		92X0,85	ML	1
AC - COM U 2x4x1,00	TI	92C10	92X1,00	3,00	3,51
AC - COM U 2x4x1,00	TI		92X1,00	6,00	7,02
AC - COM U 2x4x1,00	ML		92X1,00	ML	1,17
AC - COM U 2x5x0,85	TI	103C085	103X0,85	3,00	3,18
AC - COM U 2x5x0,85	TI		103X0,85	6,00	6,36
AC - COM U 2x5x0,85	ML		103X0,85	ML	1,06
AC - COM U 2x5x1,00	TI	103C10	103X1,00	3,00	3,75
AC - COM U 2x5x1,00	TI		103X1,00	6,00	7,5
AC - COM U 2x5x1,00	ML		103X1,00	ML	1,25
AC - COM U 2x6x1,00	TI	153C10	153X1,00	3,00	4,95
AC - COM U 2x6x1,00	TI		153X1,00	4,00	6,6
AC - COM U 2x6x1,00	TI		153X1,00	6,00	9,9
AC - COM U 2x6x1,00	ML		153X1,00	ML	1,65
AC - COM U 2x6x0,85	TI	153C085	153X0,85	3,00	4,2
AC - COM U 2x6x0,85	TI		153X0,85	6,00	8,4
AC - COM U 2x6x0,85	ML		153X0,85	ML	1,4
AC - COM U 2x8x1,00	TI	203C10	203X1,00	3,00	6,12
AC - COM U 2x8x1,00	TI		203X1,00	6,00	12,24
AC - COM U 2x8x1,00	ML		203X1,00	ML	2,04
AC - COM U 2x10x1,00	TI	253C10	253X1,00	3,00	7,23
AC - COM U 2x10x1,00	TI		253X1,00	6,00	14,46
AC - COM U 2x10x1,00	ML		253X1,00	ML	2,41
AC - COM U 2x10x1,20	TI	253C12	253X1,20	3,00	8,85
AC - COM U 2x10x1,20	TI		253X1,20	6,00	17,7
AC - COM U 2x10x1,20	ML		253X1,20	ML	2,95

OMEGAS TECHO	Un	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
AC - COM OMEGA 0,85	TI	38/OMA08	35X0,85	3,00	2,94
AC - COM OMEGA 0,85	TI		35X0,85	6,00	5,88
AC - COM OMEGA 0,85	ML		35X0,85	ML	0,98
AC - COM OMEGA 0,5	TI	38/OMA05	35X0,5	3,00	1,77
AC - COM OMEGA 0,5	TI		35X0,5	6,00	3,54
AC - COM OMEGA 0,5	ML		35X0,5	ML	0,59

MONTANTES TIPO C ECONOMICOS	Un	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
MONT. NORMAL	ML	60x38x0,5	60X0,5	ML	0,56
MONT. NORMAL	TI		60X0,5	2,40	1,34
MONT. NORMAL	TI		60X0,5	3,00	1,68
MONT. EECIAL	TI	45x38x0,5	45X0,5	2,40	1,20
MONT. ESPECIAL	TI		45X0,5	3,00	1,50
MONT. ESPECIAL	ML		45X0,5	ML	0,50
MONT. ECONOMICO	TI	38x38x0,5	38X0,5	2,40	1,15
MONT. ECONOMICO	TI		38X0,5	3,00	1,44
MONT. ECONOMICO	ML		38X0,5	ML	0,48
MONT. BASICO	TI	31x38x0,5	31X0,5	2,40	1,10
MONT. BASICO	TI		31X0,5	3,00	1,38
MONT. BASICO	ML		31X0,5	ML	0,46

ESQUINEROS	Un	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
ESQUINERO PERFORADO	TI	30x30	30X0,5	2,40	0,46
ESQUINERO PERFORADO	TI		30X0,5	3,00	0,57
ESQUINERO PERFORADO	ML		30X0,5	ML	0,19
ESQ. PERFORADO ECONOMICO	TI	25x25	25X0,5	2,40	0,38
ESQ. PERFORADO ECONOMICO	TI		25X0,5	3,00	0,48
ESQ. PERFORADO ECONOMICO	ML		25X0,5	ML	0,16

CIELOS TODOS	Un	Referencia	MEDIDA AC-COM	Largos (m)	Peso Tira
OMEGA CIELO	TI	40x18x10x	35X0,5	3,00	1,14
OMEGA CIELO	TI		35X0,5	6,00	2,28
OMEGA CIELO	ML		35X0,5	ML	0,38
CANAL PERIMETRAL	ML	20x20x4x0	20X0,5	ML	0,26
CANAL PERIMETRAL	TI		20X0,5	3,00	0,78

